



RAVENOL Fork Oil Heavy 15W (арт. 1182105)

RAVENOL FORKOIL Heavy 15W специальное гидравлическое масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе полиальфаолефинов.

Применение:Используемая запатентованная технология разрабатывалась для мотоспорта. Специальный пакет антипенных присадок предотвращают перемещение воздуха и дегазацию в пневмокамере, что позволяет сохранить характеристики подвески. Обеспечивает максимальные демпфирующие характеристики дорожных и внедорожных подвесок в широком диапазоне температур.

Антикоррозийный и противоизносный комплекс присадок обеспечивает надёжную эксплуатацию телескопических вилок и амортизаторов дорожных и внедорожных мотоциклов.

Соответствует спецификациям: SAE 15W

Соответствует требованиям: Aprilia, BMW, Ducati, HONDA, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha

Применение RAVENOL Fork Oil Heavy 15W обеспечивает:

- Хорошие демпфирующие свойства при любой температуре
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Превосходную защиту от износа для увеличения срока службы компонентов вилки
- Защиту от коррозии внутренних компонентов
- Защиту от пенообразования
- Нейтральное поведение в отношении уплотнений из пластика
- Низкую температуру застывания

Технические данные

Параметр	Ед.измер	Данные	Метод испытания
Вязкость при 100°C	мм ² /с	8,1	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм ² /с	46	DIN 51562
Дезэмульгируемость		40ml/40ml/10min.	
Индекс вязкости		150	DIN ISO 2909
Общее щелочное число	мг КОН/г	0,4	DIN ISO 3771
Плотность при 20°C	кг/м	865	DIN EN ISO 12185
Сульфатная зольность	%	0,06	
Температура вспышки	°C	220	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-39	DIN ISO 3016
Цвет		gelbbraun	

Дата документа: 23.03.2018